



## Код заказа на индикатор потока РИЗУР-ВИП

Пример записи при заказе:

**РИЗУР-ВИП-1-Ф-V/50/16-0-1-0-Ф-0-1,0/25**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

| 1. Модель                          |   |
|------------------------------------|---|
| РИЗУР-ВИП                          | Индикатор потока РИЗУР-ВИП                                |
| 2. Исполнение                      |   |
| Ф                                  | Фланцевое   |
| В                                  | Внешняя резьба  |
| Р                                  | Внутренняя резьба   |
| П                                  | Под приварку  |
| 3. Тип присоединения к процессу    |   |
| РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)             |   |
| M1                                 | M20x1,5   |
| M2                                 | M27x1,5   |
| K1                                 | 3/4" NPT  |
| K3                                 | 1/2" NPT  |
| D1                                 | 3/4" G  |
| D3                                 | 1/2" G  |
| H                                  | накидная гайка  |
| X                                  | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
| ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм) |   |
| P40                                | Ду40  |
| P50                                | Ду50  |
| P80                                | Ду80  |
| P100                               | Ду100   |
| P125                               | Ду125   |
| P150                               | Ду150   |
| P200                               | Ду200   |
| X                                  | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
| ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)     |   |
| XX/_/_                             | Исполнение уплотнительной поверхности фланца              |
| A                                  | Исполнение А, плоскость                                   |
| B                                  | Исполнение В, соединительный выступ                       |
| C                                  | Исполнение С, шип   |
| D                                  | Исполнение D, паз   |
| E                                  | Исполнение E, выступ                                      |
| F                                  | Исполнение F, впадина                                     |
| J                                  | Исполнение J, под прокладку овального сечения             |
| K                                  | Исполнение K, под линзовую прокладку                      |
| X                                  | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
| _/XX/_                             | Условный проход, мм                                       |
| 40                                 | DN40  |
| 50                                 | DN50  |
| 80                                 | DN80  |
| 100                                | DN100   |
| 125                                | DN125   |
| 150                                | DN150   |
| 200                                | DN200   |
| X                                  | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
| _/_/XX                             | Номинальное давление, кгс/см <sup>2</sup>                 |
| 16                                 | PN16  |
| 25                                 | PN25  |
| 40                                 | PN40  |
| X                                  | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |

| 4. Опции индикации потока жидкости |  |
|------------------------------------|--|
| 0                                  | Без дополнительных опций индикации                             |
| K                                  | Крыльчатка (ротор)   |
| З                                  | Заслонка   |
| Ш                                  | Шарики   |
| 5. Материал корпуса                |  |
| 1                                  | Нержавеющая сталь 12X18H10T (аналог AISI 321)                  |
| 2                                  | Нержавеющая сталь 08X18H10T (аналог AISI 304)                  |
| 3                                  | Углеродистая сталь   |
| X                                  | Другой материал (указывается письменно вне кода заказа)        |
| 6. Необходимость покраски          |  |
| 0                                  | Без покраски   |
| XX                                 | Указать цвет по RAL  |
| 7. Материал уплотнителя            |  |
| Ф                                  | Фторопласт   |
| П                                  | Паронит  |
| X                                  | Другой материал уплотнителя (по согласованию с производителем) |
| 8. Опции                           |  |
| 0                                  | Без опций  |
| Ш                                  | Шкала (только для исполнения с заслонкой)                      |
| X                                  | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)      |
| 9. Параметры среды                 |  |
| XX/XX                              | Рабочее давление, МПа / Рабочая температура, °C                |