



ООО «НПО «РИЗУР» www.rizur.ru Тел.: +7 (4912) 92-51-51

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ТУ-4214-006-12189681-2014

Поплавковый сигнализатор уровня РИЗУР-М

Название организации	
Контактное лицо, должность	
Контактные данные, тел., e-mail	
Количество приборов, шт	
Рабочая среда	
Плотность среды, кг/м ³	
Вязкость, сП	
Температура рабочая / Температура расчетная, °С	
Давление рабочее / Давление расчетное, МПа	
Особенности среды: агрессивность к нерж. стали, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа и т.д.	
Температура окружающей среды, °С	
Тип монтажа: - горизонтальный (РИЗУР-М-Г) - вертикальный (РИЗУР-М-В) - вертикальный байпасный* (РИЗУР-М-ВБ) *для заказа сигнализатора версии «ВБ» необходимо дополнительно направить опросный лист на колонку уравнивающую РИЗУР-КБУ	
Подключение к процессу (резьбовое, фланцевое - указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности)	
Материал корпуса: - алюминий - пластик - нержавеющая сталь	
Материал поплавка/стержня (нерж. сталь 304, 316L, титан, PTFE, PP)	
Количество точек срабатывания и их расположение L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8:	
Вид взрывозащиты: - не требуется - Exia - искробезопасная цепь - Exd - взрывонепроницаемая оболочка	
Код заказа согласно примера записи по каталогу (желательно)	
Характеристики подводящего кабеля или желаемая модель кабельного ввода и количество кабельных вводов (1 или 2)	

